

FICHE TECHNIQUE: VOLET PVC-MODÈLE 6-VOLET À CLEF/MODÈLE 7-VOLET À BARRES/MODÈLE 8-VOLET BARRE ÉCHARPE

COMPOSANTS

Les lames: profilé PVC très rigide en forme de planche alvéolaire de format 85*24 mm ou 100*24 mm .

Le contour: U de propreté 24*20 ou 24*12 sur tout le contour. Jonction des angles à 45° ou 90° selon le profilé employé. Trous de drainage dans le U du bas.

Le renforcement intérieur: renforcement tubulaire en ALU non inclus dans le tarif de base. Le renforcement est préconisé pour les grands formats, les décors foncés et les régions chaudes. Plus-value sur demande.


Les barres (modèles 7 et 8): profilé 80*30 ou 75*25 avec ou sans tête amovible pour montage à l'horizontale

Les écharpes (modèle 8): profilé 80*20 ou 60*20 avec ou sans tête amovible pour montage à la diagonale



MONTAGE

Les lames sont assemblées par encliquetage formant un plateau. **Les lames extérieures ont la même largeur.** Cette symétrie est plus coûteuse en matériel, mais augmente l'aspect esthétique du volet. Les U's de contour sont solidement collés sur le chant des lames. Les barres et écharpes à tête amovible sont vissées sur le plateau, les barres et écharpes sans tête amovible sont collées. En standard, le bord des barres est espacé de 45 mm du bord gauche et droit du volet. En standard le milieu des barres est positionné à 190 mm du haut et du bas du volet. Ces côtes de montage peuvent être personnalisées sans plus-value.



MISE EN COULEUR: PAR PLAXAGE


La technique du plaxage est éprouvée depuis plus de 30 ans sur le plan de la tenue de la couleur et du vieillissement. Il s'agit d'un film décoratif, généralement veiné, collé à chaud et sous pression sur le profilé. Ce film est constitué de plusieurs couches acryliques qui le rendent insensible au rayonnement UV, principal facteur de la dégradation des couleurs. Chaque profilé est plaxé sur le plein contour. Bicoloration (cadre-lames) sans majoration de prix. Échantillons sur simple demande. Consultez notre gamme de couleurs plaxés.



ÉCHARPES ET BARRES SUPPLÉMENTAIRES

Une écharpe et une barre supplémentaire sont préconisées pour hauteurs de volet > 1800 mm.

La plus-value pour une écharpe et une barre supplémentaire est mentionnée sous "options" du tarif



BATTEMENT

Le battement sert à cacher la fente entre 2 volets en position fermée. Nous fournissons un battement plaxé en option. Le battement est réversible gauche/droite et est livré non-monté avec les vis de fixation.

POSE DES VOLETS

Les volets peuvent être posés en décoratif (fixé au mur) avec des attaches murales en inox (prémontées ou non) ou en fonctionnel. En pose fonctionnelle vous pouvez garder un maximum de ferrure existante ou opter pour notre ferrure pré-installée et réglable. Dans tous les cas, notre accompagnement technique vous garantit une pose rapide et sans problèmes.



PERFORMANCES

Valeur delta : > **0.22 m²k/w** (répond aux exigences du Crédit d'Impôt pour la Transition Energetique : CITE)

CONTRAINTES DE FABRICATION

DIMENSIONS: Hauteur mini 500 mm, maxi 2250 mm. Largeur mini 350 mm, maxi 770 mm

CINTRAGE: possible sur ce modèle.

